



FUNDICIONES REUS, S. L.

ESTUFAS "TOMAS"

ESTUFA DE PELLET DE TIRO NATURAL SIN NECESIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA



- Trampilla para la regulación del tiro.
- Manivela para cerrar el aporte de combustible y apagar la estufa.
- Cristal delantero para ver la llama.
- Disponible en tres colores: cobre, marrón y rojo.
- 4 rejillas de ventilación para una mejor distribución del calor.
- Salida de humo de 10 cm.
- Capacidad del depósito de combustible: 10 kg.
- Parrilla intercambiable de hierro fundido.
- Consumos: mínimo de 1 kg/h. máximo de 3 kg/h.
- Potencias de 5 kw. a 14 kw.
- Dimensiones: 94 cm. x 64 cm. x 33 cm.



Av. Constantí, 71 Nave 5
43206 REUS (Tarragona)
Tel./Fax 977 77 41 15

www.fundicionesreus.com
info@fundicionesreus.com
Posición GPS N 41° 09' 14" E 01° 08' 25"



ESTUFA DE PELLET

Consumo de 1,2 kg/h.

Chimenea de 10 cm.

Incluye termostato ambiente.

Consta de un motor reductor conectado a un espiral de carga y un ventilador para la combustión y refrigeración de la estufa.
103 cm. x 45 cm. x 51 cm.



POLICOMBUSTIBLE CARGA LATERAL CON HORNO

(OPCIONAL SIN HORNO)

Potencia de 15 a 18 kw.

Chimenea de 12 cm.

Sobre pedido el quemador se coloca al lado contrario
Para quemar cáscaras, orujos, pellet (con adaptador) y leña.
105 cm. x 75 cm. x 40 cm.



ADAPTADOR CARGA AUTOMÁTICA PARA ACOPLAR A ESTUFAS CC, DOMÉSTICA, POLICOMBUSTIBLES Y QUEMADOR nº 0

Consta de un motor reductor conectado a un espiral de carga y un temporizador para regular la caída de combustible e incluso poder apagar la estufa.

Para acoplar la carga solamente se tendrá que quitar el depósito de la estufa, acoplar la carga y volver a poner el depósito.



ADAPTADOR CARGA AUTOMÁTICA PARA ACOPLAR A QUEMADORES TOMAS nº 1, 2 y 2,5

Consta de un motor reductor conectado a un espiral de carga y un temporizador para regular la caída de combustible e incluso poder apagar el quemador.

Para acoplar la carga solamente se tendrá que quitar el depósito del quemador, acoplar la carga y volver a poner el depósito.